

# Gard 3750

Cancela Eletrônica



| A       | L      | P      |
|---------|--------|--------|
| 1007 mm | 275 mm | 270 mm |

Projetada para locais de alto fluxo de veículos, sua instalação é fácil e rápida. O modelo GB3750 possui barreira em aço zincado e esmaltado com preparação para acessório, com motorreductor a 24 V DC e quadro de comando incorporado. Ideais para parqueamentos privativos mas também para áreas públicas.

Os modelos para passagens até 3,75m são a 24 V DC. Podem ser instaladas quer a direita quer a esquerda e as operações de montagem são simples, práticas e rápidas.

Uma linha realmente completa de acessórios para a personalização do sistema, de acordo com as necessidades do utilizador, e uma escolha de acessórios de segurança para a tranquilidade completa de seu uso.

A articulação especial permite a instalação das barreiras Came também quando a altura não é suficiente para a abertura completa da haste (por exemplo, em parqueamentos subterrâneos).

### Especificações Técnicas

---

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Alimentação                  | 230 Vac        |
| Alimentação do Motor         | 24 DC          |
| Grau de Proteção IP          | IP 54          |
| Absorção                     | 15 MAX         |
| Potência (W)                 | 300            |
| Tempo de abertura a 90°      | 2 / 6          |
| Trabalho Intermitente (%)    | Uso Frequente  |
| Binário (Nm)                 | 200            |
| Temperatura de Funcionamento | -20 / +55 (°C) |
| Termo proteção do motor (°C) | -              |

---