



A L P 1222 mm 482 mm 381 mm Gard GT8 é a nova linha de cancelas automáticas para médias e grandes entradas de blocos de apartamentos, ambientes industriais e urbanos.

Motorredutor de 24 V DC com Advanced Speed Control.

Acessórios integráveis diretamente no armário.

Armário disponível em aço zincado e esmaltado RAL7024, aço AISI 304 e AISI 316, ou numa cor personalizada.

Testado para um uso intensivo de 160 ciclos/hora com 3 milhões de ciclos (MCBF - número médio de ciclos entre avarias).

Placa eletrônica com tela, tecnologia CONNECT e entradas para acessórios CXN BUS.

LED de sinalização vermelho/verde de alta visibilidade na coroa e em ambos os lados da haste.

## Came GT8

## Cancela Eletrônica

## Especificações Técnicas

Alimentação	230 Vac
Alimentação do Motor	24 DC
Grau de Proteção IP	IP 54
Ciclos / Hora	160
Potência (W)	300
Tempo de abertura a 90°	4 / 8
Trabalho Intermitente (%)	Uso Frequente
Binário (Nm)	200
Temperatura de Funcionamento	-20 / +55 (°C)
Cor RAL	-



OmniSeg Comércio e Serviços de Informática Ltda

Telefone: (21) 3520-9500

E-mail: comercial@omniseg.com.br

Site: www.omniseg.com.br

