



Α	L	Р
1240 mm	300 mm	300 mm

Barreira tubular retangular de 75mm de largura ficando bem visível para o motorista, com fita led verde/vermelha. O perfil tubular contém proteção de borracha macia e seu perfil é de fabricação especial INCOTEL (Patente INCOTEL nº MU9101453). Barreira reta ou articulada conforme necessidade, com pisca elétrico para visualizar melhor a haste e o montante, principalmente durante a noite.

A movimentação é feita através de um Motorredutor marca INCOTEL com lubrificação interna mergulhada permanentemente em óleo. Rolamentos blindados em todas as partes móveis. Motor 1/3 HP trifásico ou monofásico.

O cérebro das cancelas Incotel são os painéis eletrônicos de fabricação Incotel com microprocessadores inteligentes de 3ª geração direcionados principalmente para adequar controle de acesso.

Galaxy

Cancela Eletrônica

Especificações Técnicas

MontanteAço galvanizado com pintura eletrostáticaTempo de abertura<3 segundosHastePerfil de alumínio próprio 75mm com encaixe para borrachaMotor1/3 HP	Alimentação	220V
Haste Perfil de alumínio próprio 75mm com encaixe para borracha	Montante	Aço galvanizado com pintura eletrostática
	Tempo de abertura	<3 segundos
Motor 1/3 HP	Haste	Perfil de alumínio próprio 75mm com encaixe para borracha
	Motor	1/3 HP
Motorredutor Marca Incotel - Imersão contínua em óleo	Motorredutor	Marca Incotel – Imersão contínua em óleo
Acionamento Botoeira / Controle remoto / TAG Veicular / Biometria	Acionamento	Botoeira / Controle remoto / TAG Veicular / Biometria



Telefone: (21) 3520-9500

E-mail: comercial@omniseg.com.br

Site: www.omniseg.com.br

