

Catraca Flex

Catraca Eletrônica PNE



A	L	P
1070 mm	300 mm	1140 mm



A Catraca Flex é um complemento indispensável para o controle de acesso total de qualquer empreendimento. Com um sistema de braço vai-e-vem, a Catraca Flex permite controlar o acesso dos usuários com necessidades especiais.

Características

- » Pedestal em aço carbono com pintura epóxi de alta resistência
- » Tampa em plástico ABS de alta resistência e design moderno
- » Leitura biométrica: Identificação (1:N) e Verificação (1:1)
- » Número de usuários biométricos: até 10.000
- » Tecnologia de detecção de dedo vivo (LFD)
- » Acionamento automático do leitor biométrico ao detectar um dedo
- » Autenticação: 1:1 - menos de 1 segundo; 1:N - menos de 2 segundos
- » Taxas: FRR: 1/1.000 (falsa rejeição); FAR: 1/100.000 (falsa aceitação)
- » Backup das digitais e exibe a qualidade da digital durante o cadastro
- » Leitor de proximidade: Wiegand ou Abatrack II de 125 KHz
- » Leitor smartcard: Leitor Mifare 1K de 13.56 Mhz
- » LEDs vermelho e verde para indicação de liberação ou bloqueio

Modelos Disponíveis

Biometria + Cartão Prox 125 KHz
Biometria + Cartões Mifare 1K de 13.56 MHz
Cartão Prox 125 KHz ou Mifare 1K de 13.56 MHz

Opcionais

No Break
Módulo WiFi
Leitor Biométrico USB

Especificações Técnicas

Alimentação	100 a 240Vac, 60Hz / 12VDC (Opcional)
Consumo	17W
Comunicação	Ethernet 10/100 Mbps (TCP/IP)
Teclado	16 teclas de silicone tipo manta
Display	Possui backlight azul com 2 linhas e 16 colunas
Revista	Permite sinalização de seleção para revista
Contador	Contador de giros via software Gerenciador de Inners
Liberação de Braços	Permite liberação via botão externo
Relógio	Interno com precisão de 1 minuto por ano
Lista de Acesso	Lista de controle de acesso de até 15000 usuários
Composição do Produto	Catraca Flex e Software Gerenciador de Inners
Braços	Sistema de braços com deslocamento horizontal em aço inox
Lista de Usuários	Lista de usuários somente cartão: até 1.000 usuários