

Inner Ponto 4

Relógio de Ponto da Portaria 671



A	L	P
154 mm	205 mm	48 mm



O Inner Ponto 4 é o coletor de marcações utilizado em conjunto com o software de registro e tratamento de ponto do tipo REP-P como o Top Ponto Web desenvolvido pela Topdata.

A emissão do comprovante é feita no formato digital, dispensando a impressão física. Este equipamento em conjunto com o Top Ponto Web atende à Portaria 671.

Características

- » Teclado Touch Screen com opção de marcação de ponto por senha
- » Calendário perpétuo com ajuste da data e hora e horário de verão
 - » Número de usuários biométricos: 3.000 (LC) ou 10.000 (LFD)
- » Acionamento automático do leitor biométrico ao detectar um dedo
- » Autenticação: 1:1 - menos de 1 segundo; 1:N - menos de 2 segundos
- » Taxas: FRR: 1/1.000 (falsa rejeição); FAR: 1/100.000 (falsa aceitação)
- » Backup das digitais e exibe a qualidade da digital durante o cadastro
 - » Leitor de proximidade: Wiegand ou Abatrack II de 125 KHz
 - » Leitor Smartcard: Leitor Mifare 1K de 13.56 Mhz
- » Leitor de Códigos de Barras padrões 2x5 intercalado (ITF25) e 3x9
 - » Leitor de QR Code (model 1, model 2 e micro QR Code)
 - » Configurações e cadastros via Top Ponto Web
 - » Comprovante digital de marcação do ponto
 - » Permite uso em conjunto com o App Top Ponto Web
- » Segurança na comunicação garantida através do uso de duas chaves distintas e únicas para cada equipamento
- » Quando uma nova biometria é cadastrada para um funcionário em um Inner Ponto 4, ela é transmitida para todos os outros Inners



FLEXIBILIDADE

Várias opções de leitores:
Biometria, leitor QR / Barras,
Proximidade



PRATICIDADE

Operação fácil e intuitiva em
Display Touch Screen
capacitivo de 4.3 polegadas

Modelos Homologados

Inner Ponto 4 QR Code

Inner Ponto 4 Prox 125 KHz

Inner Ponto 4 Mifare 13,56 MHz

Inner Ponto 4 LC Bio + Leitor de Cartões Prox 125 KHz

Inner Ponto 4 LC Bio + Leitor de Cartões Mifare

Inner Ponto 4 LFD Bio + Leitor de Cartões Prox 125 KHz

Opcionais

No Break

Módulo WiFi

Leitor Biométrico USB

Especificações Técnicas

Alimentação	12V 1A com potência média de 7 W
Utilização	Temperatura de uso de 0°C a 50°C
Faixa de Umidade	0 a 90% (sem condensação)
Memória	Até 10 milhões de registros de ponto
Impressões Digitais	Permite o cadastramento de 1 ou 2 digitais por usuário
Comunicação	Ethernet 10/100 Mbps (TCP/IP) com IP Fixo ou DHCP
Sensor de Papel	Indica a quantidade de papel em 5 níveis através de ícones no display
Composição do Produto	Inner Ponto 4
Relógio	Interno com precisão de 1 minuto por ano