

iDFit 4x2

Controladora de Acesso



A	L	P
144 mm	84 mm	60 mm



Com um design extremamente compacto e moderno, que cabe dentro de uma caixa 4x2 padrão, o Controlador de Acesso iDFit é capaz de controlar com eficiência rapidez a entrada e saída de pessoas. Mesmo com seu pequeno tamanho, o equipamento conta com as mais modernas tecnologias de tela, identificação e comunicação para tornar sua operação mais fácil e intuitiva.

Características

- » Software de acesso web embarcado dispensando instalação
- » Display Touch Screen
- » Módulo de acionamento externo com relé
- » Identificação por biometria, cartão de aproximação e senha
- » Regras de acesso personalizadas por grupos e horários
- » Central de alarme integrada

Especificações Técnicas

Alimentação	Fonte externa de 12V (não inclusa)
Cor do Equipamento	Preto ou Branco
Garantia	1 Ano
Capacidade	Mais de 200.000 usuários cadastrados
Impressões Digitais	Capacidade para 2000 digitais em modo stand-alone e 10000 no modo online
Regras de Acesso	Liberação conforme horários e departamentos
Registros de Acesso	Capacidade para mais de 200.000 registros
iDCloud	Monitoramento, sincronização e backup na nuvem (opcional)
Controle de Portas	2 portas com entradas individuais para botoeira e sensor de portas
Entradas Wiegand	1 porta nativa (expansível até 4) configurável como ABATRACK II
Saídas Wiegand	1 porta nativa (expansível até 4) configurável como ABATRACK II
Ethernet	1 porta ethernet 10/100 Mbps nativa
USB	1 porta USB Host 2.0
RS-485	1 porta nativa RS-485 com terminação de 120 Ω
Wi-Fi	Comunicação Wi-Fi integrada (opcional)
GPRS	Módulo de conexão GPRS (opcional)
Consumo total	2,4W (200mA) nominal
Leitor biométrico	Leitor de impressões digitais ótico de 500 DPI
Cartão de Proximidade	Tecnologias Mifare ou 125 kHz ASK / FSK / PSK (Conforme modelo)
Senha	Identificação de usuários através de senha numérica
Tela LCD Touch Screen	Colorido de 2.4" (320x240) com tela resistiva
Software Web Integrado	Gerenciamento de controle de acesso via browser
Entrada de Alarmes	5 zonas de alarmes independentes, com tempos de disparos e polaridades
Saídas de Alarmes	Saída transistorizada de capacidade máxima de 12VDC / 10 mA
Detecção de Arrombamento	Alarme configurável de abertura de portas sem acionamento do relé
Detecção de Coação	Possibilidade de cadastro de dedo de pânico